



Rely on it.

RENOLIT ALKORPLAN⁸¹⁰³⁸

Vloeibare PVC



EXCELLENCE
IN ROOFING

RENOLIT ALKORPLAN⁸¹⁰³⁸

Vloeibare PVC

Oplossing van Polyvinyl Chloride in Tetrahydrofuraan (THF)

PRODUCTOMSCHRIJVING

Voorkomen	vluchtig, vloeibaar		
Geur	etherisch		
Consistentie	Visceus, 0,5 mPa.s bij 20°C		
Vlampunt	-17°		
Kookpunt	65-66°C		
Ontvlambaarheid (vast/gas)	Bovenste explosiegrens: 12%(V) Onderste explosiegrens 1,5%(V)		
Kleuren	kopergroen (60884)	terracotta (82119)	licht grijs (71004)
	antraciet (79851)	groen (62945)	grijs (73321)

TOEPASSING

- Versteving van de lasnaden, T naden en hoeken voor **RENOLIT ALKORPLAN** afdichtingsmembranen.
- Schudden voor gebruik.
- Enkel met THF verdunnen.
- Verbruik: ongeveer 10 g/lm
- Zie **RENOLIT ALKORPLAN** plaatsingsrichtlijnen

VERPAKKING

Type	Kleur	Verpakking	Inhoud	Eenheid
81038010	60884	1L	Blik	6
81038011	82119	1L	Blik	6
81038004	71004	1L	Blik	6
81038006	79851	1L	Blik	6
81038008	62945	1L	Blik	6
81038024	73321	1L	Blik	6

OPSLAG

- Opslag op een droge en koele plaats, in de originele verpakking. Bescherming tegen de zon en tegen vorst.
- Zorg voor een goede verluchting tijdens en na de verwerking.
- Wetgeving inzake ontvlambare vloeistoffen in acht nemen.
- Afval niet in de gootsteen werpen. Maatregelen nemen tegen ontladingen van statische electriciteit
- Veiligheidsvoorschriften op etiket en veiligheidsfiche moeten gerespecteerd worden.

TRANSPORT

Officiële vervoersnaam: LIJMEN (BEVAT TETRAHYDROFURAAN)
IMDG/IATA/ADR: Ontvlambare vloeistoffen; Class 3 PKG Gr II; UN Nr 1133

WWW.ALKORPROOF.COM

RENOLIT Belgium N.V - Verkoop
Industriepark De Bruwaan 9 - 9700 OUDENAARDE - België
Tel. B +32 55 33 98 24 - Tel. Ndl +32 55 33 98 31
Fax +32 55 31 86 58 - renolit.belgium@renolit.com



Rely on it.