

**MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:**  
Brandmæssigt egnet tagdækning, klasse T tagdækning.

**BETEGNELSE:**  
**Alkorplan og Alkorflex**

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

Renolit Nordic K/S  
Naverland 2  
DK-2600 Glostrup  
Telefon 43 64 46 33  
Telefax 43 64 46 38  
E-mail [renolit.nordic@renolit.com](mailto:renolit.nordic@renolit.com)  
Internet [www.renolit.com](http://www.renolit.com)

**MÆRKNING:**

Tagfolierne skal leveres i emballage, som er mærket med betegnelse i henhold til godkendelsens BESKRIVELSE.

**BEMÆRKNINGER:**

Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:

- samme sagsnummer
- udstedelsesdato 2007-04-10
- udløbsdato 2009-04-01

**BESKRIVELSE:**

Alkorplan type 35076 er en tagfolie af UV-stabiliseret PVC armeret med et polyestervæv.

Foliens tykkelse og fladevægt er ca. 1,2 mm og ca. 1,5 mm henholdsvis ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup> og ca. 2,0 kg/m<sup>2</sup>.

Alkorflex type 35096 er en tagfolie af UV-stabiliseret, kloreret polyetylen (CPE) armeret med et polyestervæv.

Foliens tykkelse og fladevægt er ca. 1,2 mm og ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup>.

Alkorflex type 35098 er en tagfolie af UV-stabiliseret, kloreret polyetylen (CPE) armeret med et polyestervæv, som på bagsiden er forsynet med et lag polyesterfilt.

Foliens tykkelse og fladevægt er ca. 2,3 mm og ca. 1,8 kg/m<sup>2</sup>.

Folierne anvendes til et-lags tagdækninger.

Alkorplan type 35076 og Alkorflex type 35096 og 35098 opfylder ved prøvning på brændbart underlag af spånplade og på ubrændbart underlag af mineraluld klassifikationskravene i DS 1063.1 til klasse T tagdækninger.

**GODKENDELSE:**

Alkorplan type 35076 og Alkorflex type 35096 og 35098 godkendes anvendt på steder, hvor der ifølge byggelovgivningen stilles krav om, at tagdækninger skal være udført som brandmæssigt egnet tagdækning, klasse T tagdækning.

Udlægningen skal ske på et underlag af:

- a ubrændbart materiale (fx mineraluld, beton eller letbeton) med en densitet på mindst 120 kg/m<sup>3</sup>
- b brændbart materiale (fx krydsfinerplader) med en densitet på mindst 500 kg/m<sup>3</sup>.

**KONTROL:**

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:

- 1 at tagfoliernes brandtekniske egenskaber er som angivet i godkendelsens BESKRIVELSE.
- 2 at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING.